

ドレッシングオイル

ダンケルD

フローコーティング・メンテナンス用

- 床面塗装の上に保護層を作り、メンテナンス性（汚れにくく、また汚れても汚れが落ち易い）を向上させ、床面の土砂やほこりを除去します。
- 美観（光沢）を維持します。
- ノンスリップ性がよく、安心して競技ができます。
- 四季を問わず平均した床面状態を維持できます。



●レギュラータイプ（容量：18L）
¥33,000/缶（税込） ¥30,000（税抜）

●ノンスリップタイプ（容量：18L）
¥35,200/缶（税込） ¥32,000（税抜）

■ ドレッシングオイル（ダンケルD）の使用法

■ 製品について《体育館など木床専用の日常清掃メンテナンス剤》

- **ダンケルD レギュラータイプ**
通常の体育館などのフロアにご使用下さい。
- **ダンケルD ノンスリップタイプ**
レギュラータイプに比べてノンスリップ性を向上させたタイプ。競技等で床面の滑りにくさをより求められるユーザー様にお勧めします。

■ ダンケルDの使用効果

- 床面塗装の上に保護層を作り、メンテナンス性（汚れにくく、また汚れても汚れが落ち易い）を向上させ、床面の土砂やほこりを除去します。
- 美観（光沢）を維持します。
- ノンスリップ性がよく、安心して競技ができます。
- 四季を問わず平均した床面状態を維持できます。

■ ダンケルDのご使用方法

- 希釈倍率 原液使用
- 使用量 体育館モップ1本当たりコップ1杯（約200～300cc）程度
 - 1 はじめに荒いゴミや土砂等を除去します。
 - 2 専用の体育館モップ等に「ダンケルD」を小分け容器に入れ、均一に含ませます。
 - 3 カスレ等が無いように丁寧に塗り広げるように塗布します。
 - 4 塗布後は風通しを良くし、乾燥時間を充分とって乾かします。目安として夏場は約1時間、冬季は焼く2時間程度乾燥時間を要します。
 - 5 クスミや見た目の光沢がなくなってくれば「ダンケルD」を使い清掃作業をおこなってください。目安としては週1回程度の作業をお勧めします。
 - 6 使用したモップや資器材等は、作業終了後、清潔な状態で保管して下さい。モップは頻繁に洗う必要はありませんが、汚れてくれば効果が薄れますので、目安として月1回程度、中性洗剤で洗って陰干しをして下さい。

※上記の使用量は作業手順等は、あくまでも標準使用ですので、床材の状態や作業環境により、多少異なります。



環境づくりのバイオフィーチャー
ミヅシマ工業株式会社 <https://www.mizushima21.co.jp/>

□ 本部	〒550-0014	大阪市西区北堀江1-6-7	TEL06-6534-1201(代)
□ 京都工場	〒601-8203	京都市南区久世築山町380-2	TEL075-934-6661(代)
□ 東京営業所	〒120-0022	東京都足立区柳原2-54-12	TEL03-3870-4715(代)
□ 名古屋営業所	〒462-0047	名古屋市中区金城町3-26-1	TEL052-911-4306(代)
□ 大阪営業所	〒550-0014	大阪市西区北堀江1-6-7	TEL06-6531-7571(代)
		□ 福岡地区駐在	