

# リノベスタイル MT

## 取扱説明書

この度は、「リノベスタイル MT」をご購入いただきまして誠に有難うございます。  
この取扱説明書は本製品を末永くご愛用いただくために正しい使用方法や施工方法、  
使用上の注意事項をまとめてあります。ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

### ●ご使用前に

リノベスタイルは、貼る下地によって2種類から設置方法を選んで使用します。  
フローリング・クッションフロア・タイルなど表面が平滑に仕上げされた床の上に使用する  
MTシートタイプと、合板、モルタルなど下地材には別仕様で接着剤(別売)を使用し施工する  
スタンダードタイプがあります。  
設置する下地によって、上記よりタイプを選択してください。

### ●MTシートタイプ(フローリング・クッションフロア・タイルなど)

はじめに設置する場所をキレイに清掃し埃や汚れを除去し水分が残らないよう  
乾燥させてください。  
清掃後に濡れていると密着力が悪く、ずれる場合がありますのでご注意ください。  
製品の裏面に密着性のあるMTシートを配しています。  
保護シートを剥がし、フローリングやクッションフロアなどに糊を使わず貼る事ができます。  
MTシートは、密着の原理で物理的に固定されており剥がしてもベタつきが残りません。  
\*施工マニュアル参照ください。

### ●禁止事項

重い物や角張った形状のもの、キャスターなど不安定なものを上に置かないようにしてください。  
上記の物を置くと製品表面に凹みが生じる場合があります。  
テーブル、イス、ソファなどを設置すると同様に凹み跡が残る場合があります。  
製品の上で物を引きずらないでください。  
リノベスタイル表面は樹脂の繊維を編み込んでおり傷がつく場合があります。  
荷重された状態のキャスター付きの椅子、タイヤ付き玩具などは使用しないでください。  
表面強度が有り土足でも使用可能ですが屋外では使用しないでください。  
床暖房フロア上に設置は可能ですが、断熱性能があり表面は暖かくなりません。  
極度な温度変化が加わると、製品に歪みや反りが発生する場合があります。  
ストーブなど暖房機器の近くでのご使用は避けてください。  
使用中のアイロンやお湯が入ったヤカンなどを置かないでください。  
表面が変形したり溶けたりします。

## ●お手入れ方法

日頃の掃除と換気をおこなってください。

汚れやほこり、過度な湿度などの条件下は、カビやダニの発生要因となります。

掃除機を使用する際は、回転ブラシをオフにする事で表面の劣化を防ぎ長持ちします。

日々のお手入れは、表面をかたく絞った雑巾などで拭いてください。

スチームクリーナーなど蒸気を発生させる機器は使用しないでください。

化学雑巾は使用しないでください。種類によって含まれる成分で変色や性能低下の恐れがあります。

## ●万が一のお手入れ方法

ジュースやコーヒーなど液体製品をこぼしてしまった場合、速やかに表面を拭き取ってください。

時間が経ってしまうとカビや異臭の原因になります。

調味料や化粧品など油性物をこぼしてしまった場合、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、

かたく絞ってから拭き取ってください。

ベビーパウダーなど粉体をこぼした場合、掃除機で吸い取りかたく絞った雑巾などで拭き取って

ください。マジック・クレヨン・墨汁などの汚れは落とせません。

凹み跡が残った場合、数分蒸しタオルを当ててください。

多少の凹みが改善できる場合があります。長時間は避けてください。

万が一カビが発生した場合、薄めたカビ除去剤やアルコールなどで拭き取ってください。

除去後は、水を含ませかたく絞った雑巾で拭き取ってください。

〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江 1-6-7

ミヅシマ工業株式会社

TEL 06-6534-1201

FAX 06-6534-1207

# 施工について

## MTシート施工マニュアル

①施工する床面をキレイに清掃してください。埃や濡れていると密着しません。

②貼る前に仮置きして位置を確認してください。

③裏面の保護フィルムをはがし設置します。

接着剤を使わず貼替え可能のため、汚れや貼り間違いの心配もありません。

④一般的には貼る場所の部屋の中央から外周に広げる様に貼っていきます。

向きを変えて市松貼りなど、自由な貼り方でデザインを楽しんでください。



雑巾やモップなどで、埃を取り除いてください。  
濡れていたり、埃があると着きにくなります。  
貼る場所に、仮置きし配置を決定します。

配置後に必要なサイズにカッターで切ります。  
カット時に糸の芯材が出る場合がありますが、引っ張らずに  
ほつれた糸をハサミで切るかライターで溶かしてください。



裏面の保護シートを剥がし設置してください。  
剥がす際、ゆっくりと剥がしてください。  
製品裏面に青いテープ部から剥がしてください。

本体を割付けした位置に設置してください。  
設置後は、全体を踏んで圧力を加える事で  
しっかりと固定されます。