

◇ 製品名 ステータスSPラインマット Aタイプ

◎ 規格 SUS部:高さ:15mm PVC部:高さ:16.5mm

◎ 材質 Iバー:SUS304 2B 丸駒:SUS304 2B シャフト材:SUS304

◎ カラー ノンスリップ部:PVC(グリーン・グレー・ブラウン)

◎ メインバー形状 ドローイングベンチによるステンレスコイル引き抜き成型(冷間ロール成型)

◎ 標準組立仕様

仕様	A1507	A1510
PVC高さ(厚み)(mm)	16.5	
高さ(厚み)(mm)	15	
メインバーピッチ(mm)	7	10
メインバー(厚み)(mm)	0.8	
シャフトピッチ(mm)	170標準	
重量(kg/m ²)	21.6	19.9

◎ 曲げ試験

高さ(H)	バー材1本当りの曲げ荷重(N)
15mm	469

JIS Z-2248に準拠
試験機容量:リレー式24500N 支点間距離:600mm
曲圧子半径:25mm 支持台半径:25mm
試験速度:5mm/min

◎ 樹脂部耐薬品性

浸漬液	重量変化率	外観変化
10%アンモニア水	+0.05%	異状無し
10%塩酸	-0.08%	異状無し
マシン油	+0.02%	異状無し

24時間浸漬後測定

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。