◇ 製　品　名　ステータスSPラインマット　NSBタイプ

◎ 規　　格　SUS部：高さ：15mm　PVC部：高さ：17mm

◎ 材　　質　Iバー：SUS304 2B　丸駒：SUS304 2B　シャフト材：SUS304

◎ カ　ラ　ー　ノンスリップ部：EVA（グレー）長さ：50mm

◎ メインバー形状　ドローイングベンチによるステンレスコイル引き抜き成型（冷間ロール成型）

◎ 標準組立仕様

仕様	NSB1507	NSB1510
PVC高さ（厚み）（mm）	17	
高さ（厚み）（mm）	15	
メインバーピッチ（mm）	7	10
メインバー（厚み）（mm）	0.8	
シャフトピッチ（mm）	170標準	
重量（kg/㎡）	16.1	14.1

◎ 樹脂部耐薬品性

浸漬液	重量変化	外観変化
10%アンモニア水	+0.05%	異状無し
10%塩酸	−0.08%	異状無し
マシン油	+0.02%	異状無し

24時間浸漬後測定

◎ 曲　げ　試　験

高さ（H）	バー材1本当りの曲げ荷重（N）
15mm	469

JIS Z−2248に準拠
試験機容量：リレー式24500N　支点間距離：600mm
曲圧子半径：25mm　支持台半径25mm
試験速度：5mm/min

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。