

◇ 製品名 MYゴムマット

◎ 規格 厚み:10mm

◎ カラー (混色)Mグリーン・Mパープル・Mベージュ・Mブラウン・Mグレー

◎ 重量 約9.3kg/m<sup>2</sup>

◎ 材質 合成ゴムチップ + 廃タイヤゴムチップ 成形品

◎ 引張強度 

測定値	134 N/cm <sup>2</sup>
-----	-----------------------

 JIS K-6301 1号に準拠 試験速度:200mm/min

◎ 引張り伸び率 

測定値	135 %
-----	-------

 JIS K-6301 1号に準拠 試験速度:200mm/min

◎ 引裂強度 

測定値	129 N/cm
-----	----------

 JIS K-6301 B型に準拠 試験速度:200mm/min

◎ 摩耗量 

測定値	213 mg
-----	--------

 JIS K-7204に準拠 摩耗輪:GC-150H 500g・1000回

◎ 圧縮強度 

ひずみ	4.3 mm
-----	--------

 最大荷重 36.3kgf/cm<sup>2</sup>

◎ 衝撃吸収性能 

10 mm厚	81.66 G
--------	---------

 関連規格 JIS A-6519

◎ 耐候性

密度 (g/cm <sup>3</sup> )	引張り強さ(kg/cm <sup>2</sup> )		伸び(%)	
	試験前	試験300hr後	試験前	試験300hr後
0.90	17.1	16.9(-1.2%)	117	119(+1.7%)

※試験片:ダンベル1号 厚さ:10mm 引張り速度:50mm/min

■サンシャインウェザーメーターによる耐候性:  
300時間後の変化割合は最大10%以内にあります。

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。